Примечания к библиотеке

1. Содержит только практически значимые аналиты.

2. Локализация приобретенных функциональных групп (гидроксильных и карбонильных), а также двойных связей в пределах остатка неизвестна.

3. Приведенные линейные индексы удерживания измерены на слабополярных фазах HP-5ms и EVDX-5ms (Agilent) и VF-5ms (Varian), аналогичных 5% фенил-диметилполисилоксан в двух температурных режимах:

Режим 1

| Oven Ramp | °/min | Next °C | Hold, min |
|---|---|---|---|
| Initial | | 50 | 0.5 |
| Ramp 1 | 99 | 100 | 1 |
| Ramp 2 | 60 | 320 | 13 |

Режим 2

| Oven Ramp | °/min | Next °C | Hold, min |
|---|---|---|---|
| Initial | | 50 | 0.5 |
| Ramp 1 | 99 | 100 | 1 |
| Ramp 2 | 35 | 300 | 18 |

при постоянной скорости потока носителя. Это объясняется значительным различием удерживания аналитов и необходимостью поддерживания достаточной эффективной чувствительности. Температурная зависимость индексов удерживания положительная.

Режимы измерения:

| Режим 1 | Режим 2 |
|---|---|
| JWH-018 | JWH-250 |
| JWH-073 | JWH-251 |
| JWH-210 | |